

**Аварийный душ из нержавеющей стали с раковиной
для промывки глаз**

- Оборудование состоит из душа с полным проходом клапана, мгновенного автоматического открытия и ручного закрытия и аварийной раковины с большим потоком при низком давлении.
- Приводится в действие боковым рычагом открытия .
- Зеленый цвет RAL 6029.
- Подходит для промышленности, мастерских, лабораторий и в целом там, где существует риск повреждения пожаром, кислотами, реагентами, нефтепродуктами, радиоактивными материалами или любыми другими загрязняющими элементами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус изготовлен из оцинкованной стали с эпоксидным лакокрасочным покрытием.
- Раковина из нержавеющей стали.
- Фонтаны для глаз из нержавеющей стали.
- Давление подачи воды от 1,5 до 5 бар.
- Температура подачи от 15 ° до 35 °.
- Минимальный требуемый расход: 6 литров / мин при 2 бар.
- Расход промывки глаз: 14 литров / мин \pm 10%
- Расход душа: 120 литров / мин при 3 бар.
- Вход воды: 1-1/4 резьба"
- Выход воды: 1-1/4 " резьба.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Оборудование для аварийного душа и промывки глаз NOFER с душем с полным проходным клапаном, мгновенным автоматическим открытием и ручным закрытием с помощью жесткой тяги с треугольной рукояткой, а также с автоматическим приводом с большим потоком при низком давлении с помощью бокового рычага. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с эпоксидным покрытием зеленого цвета, душ и раковина из нержавеющей стали. Скорость промывки глаз: 14 л / мин. Расход душа: 120 л / мин.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЁЖ
